

BRIGHTSIGN OPS

BrightSign®

СЕТЕВОЙ МЕДИАПЛЕЕР ДЛЯ СИСТЕМ DIGITAL SIGNAGE С ПОДДЕРЖКОЙ OPS

Сетевой медиаплеер HO523 является первым решением компании с поддержкой спецификации OPS, призванной упростить модернизацию и расширение функционала уже имеющихся профессиональных дисплеев. Модель HO523 оснащена интерфейсом JAE TX25 для подключения к дисплеям, а также USB, сетевым гигабитным интерфейсом, GPIO и др.



Стандартные интерфейсы

- RJ45 Ethernet (10/100)
- Два USB 2.0 (type A)
- GPIO (4 pins)
- ИК (In/Out)
- Аудио выход 3.5 мм (аналоговое и цифровое аудио)
- RS-232 serial (3.5 мм jack)
- Слот под MicroSD
- Сервисная кнопка
- Кнопка сброса

Специальные интерфейсы

- JAE TX25 plug (OPS)
- M.2 (для опционального WiFi модуля)

Особенности

- Производительность медиаплееров серии HD
- Поддержка программного обеспечения BrightSign и другого совместимого ПО
- Электрическая, механическая и температурная совместимость со спецификацией Intel® OPS
- Отдельно доступен Wi-Fi модуль
- Поддержка форматов H.265/H.264
- Воспроизведение видео 1080p60, (10-bit при использовании формата сжатия H.265)
- Быстрая аппаратная обработка HTML5 контента



H.265



1080p60



HTML5



IP стриминг



Сервер потокового медиа



BrightBeacon™



BrightWall™



Функция V-Deploy



Mosaic Mode



Деление на зоны



Интерактивные возможности



Новостные ленты



Поддержка геозон



Поддержка меток



BrightSign App



Предпросмотр



Снимок удаленного экрана



BrightPlates™



Гигабитный сетевой интерфейс



Цифровой звук

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | H0523 |
|---|--|
| ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО | |
| Одно видео, 1080p60 | X |
| ФОРМАТ ВИДЕО | |
| Кодики: H.265, H.264 (MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1 | X |
| Контейнеры: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv | X |
| Изображения: BMP, JPEG, PNG | X |
| Аудио: MP2, MP3, AAC, и WAV (AC3 passed through) | X |
| HTML5 | X (Быстрая обработка) |
| РАЗРЕШЕНИЯ | |
| 1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p, 1280x720x50/59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p, 720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p | X |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Слот для Micro SD (SDHC и SDXC); SDHC до 32GB, SDXC до 2TB | X |
| 2 USB High Speed Host (возможность обновления контента) | X (Type A) |
| Phoenix GPIO Port (4-pin bi-directional terminal block) | X |
| 3.5mm RS-232 Serial Port | X |
| 3.5mm IR In/Out | X |
| Аудио выход 3.5mm (аналоговое и цифровое аудио) | X |
| HDMI 1.4a Out через JAE connector | X |
| Ethernet | X (Gigabit) |
| M.2 (E) (для модуля Wi-Fi/Bluetooth) | X |
| Коннектор для антенны (опционально) | X |
| LED индикаторы | Питание, ошибка, обработка, обновление |
| Кнопка сброса и сервисная кнопка | X |
| Датчик времени | X |
| ОСОБЕННОСТИ | |
| Кодек H.265: Небольшой размер файлов и более низкий битрейт, чем при использовании H.264 | X |
| Поддержка HTML5: воспроизведение HTML контента вместе с видео | X (Быстрая обработка) |

| МОДЕЛЬ | H0523 |
|--|----------------------------|
| BrightBeacon™: взаимодействие между системами Digital Signage и мобильными устройствами | X |
| BrightWall™: синхронизированное воспроизведение | X |
| Деление на зоны: различный контент на одном дисплее | X |
| Mosaic Mode: отображение нескольких видео с небольшим разрешением | X |
| IP стриминг: воспроизведение потокового медиа | X |
| Сервер потокового медиа | X |
| Интерактивные возможности | X (GPIO, USB, serial, UDP) |
| Новостные ленты: MRSS, Twitter, Flickr, и т.д. | X |
| Поддержка меток: создание особых меток для медиа и плееров с помощью сети BrightSign Network | X |
| BrightSign App: обновление контента через iOS устройство | X |
| Поддержка геозон: запуск воспроизведения с учетом местонахождения (требуется USB донгл) | X |
| Предпросмотр: предварительный просмотр в BrightAuthor | X |
| Снимок удаленного экрана | X |
| BrightPlates™: сервис для удобного создания контента | X |
| Поддержка сети: обновление и управление контентом | X |
| B-deploy: удобная установка сразу нескольких плееров | X |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
| Бесплатное ПО BrightAuthor | X |
| BrightSign Networking | X |
| АКСЕССУАРЫ | |
| USB кнопки | X |
| Модуль беспроводной сети/Bluetooth | X |
| Карта памяти microSD Class 10 (различный объем) | X |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 200 x 30 x 122 мм |
| Вес | 649 г |
| Питание | 12V-19V DC |
| Сертификация | X |
| Гарантия: 1 год, (запчасти и сервисное обслуживание) | X |

Официальным дистрибьютором BrightSign в России является компания Interactive Multimedia Solutions



Connect.
Communicate.
Create.