



HX-24E

24" производительный монитор с защитным покрытием и различными интерфейсами, включая SDI (loop through). Модель HX-24E отлично подойдет для таких сфер, как безопасность и телевидение.

LED 

Монитор HX-24E с разрешением Full HD (1920 x 1080) и LED подсветкой оснащен входным интерфейсом SDI, который позволяет получать изображение прямо с HD-SDI устройств без каких либо задержек и прерывания сигнала. Монитор оснащен запатентованным компанией AG Neovo стеклом NeoV™, которое представляет собой усиленное оптическое стекло для защиты экрана от физического воздействия. Технология Anti-Burn-in™ предотвращает появление на экране фантомных изображений, что очень важно для сферы безопасности. Защищенный монитор HX-24E с высококачественными компонентами и металлическим корпусом создан для использования в режиме 24/7.

- > Технология Anti-Burn-in™ и защитное покрытие NeoV™ Optical Glass
- > Гамма-коррекция для более четкого изображения
- > Регулировка уровня чёрного
- > Различные интерфейсы: 3G SDI, CVBS, HDMI, DVI, DisplayPort 1.2a, VGA
- > SDI: 3Gb/s, 1.5 Gb/s HD, SD SDI
- > Управление через RS-232
- > Добавление аудио в сигнал SDI, до 8 каналов (48kHz)
- > Гребенчатый фильтр 3D Comb Filter, деинтерлейсинг и подавление шумов
- > Быстрое переключение сигнала (≤ 0.8 сек.)
- > Датчик EcoSmart и подсветка без мерцания
- > Экономное потребление питания
- > Качественные компоненты
- > Идеально для важных сфер и режима использования 24/7



Технические характеристики

HX-24E

Дисплей	Тип	LED-Backlit TFT LCD (VA)
	Диагональ	23.6"
	Макс. разрешение	FHD 1920 x 1080
	Шаг пикселя	0.272 мм
	Яркость	250 кд / м ²
	Контраст	3,000 : 1
	Угол обзора (Г/В)	178°/178°
	Цвета	16.7 М
Время отклика (GTG)	5 мсек.	
Частота	Г.	15 kHz – 83 kHz
	В.	48 Hz – 85 Hz
Вход	VGA	15-Pin D-Sub
	DVI	24-Pin DVI-D
	Композитное видео	BNC x 1
	DisplayPort	DP 1.2a
	HDMI	HDMI 1.4
	3G-SDI	BNC x 1
Выход	Композитное видео	BNC x 1
	3G-SDI	BNC x 1
Аудио	Аудиовход	Stereo audio jack для ПК (3.5 мм) x 1 Stereo audio jack (RCA) x 1 Stereo audio jack для SDI x 1
	Аудиовыход Динамики	Stereo audio jack (RCA) x 1 2 W x 2
Управление	RS-232	Phone Jack 2.0 мм x 1
	USB	USB 2.0 (сервисный порт)
Питание	Тип	Внешнее
	Требования к питанию	DC 12V
	Потребление питания	30 W (Вкл.)
Оптическое стекло NeoV™	Толщина	3.0 мм (0.12")
	Коэффициент отражения	< 1%
	Коэффициент пропускания	≥ 97%
	Прочность покрытия	9H
Plug & Play	VESA	DCC 2B, DCC/CI
Условия эксплуатации	Температура	0°C ~ 40°C (32°F~104°F)
	Влажность	10%~90% (без конденсации)
Условия хранения	Температура	-20°C ~ 60°C (-4°F~140°F)
	Влажность	5%~95% (без конденсации)
Крепление	VESA FPMPI	Да, (100 x 100 мм и 75 x 75 мм)
Размеры	Устройство (Ш x В x Г)	562.4 x 396.8 x 155.0 мм (22.1" x 15.6" x 6.1")
	Упаковка (Ш x В x Г)	655.0 x 505.0 x 205.0 мм (25.8" x 19.9" x 8.1")
Вес	Вес устройства	7.9 кг
	Вес упаковки	9.9 кг
Соответствие нормативам	Сертификаты	CE, WEEE, RoHS, REACH, ErP
Аксессуары	Да	Кабель питания, адаптер питания, кабель 15-Pin D-Sub, аудио кабель, гарантийный талон, краткое руководство пользователя.



Оптическое стекло NeoV™ и металлический корпус надежно защищают экран от воды, пыли и царапин



Технология Anti-Burn-in™ предотвращает появление остаточного изображения и увеличивает срок службы дисплея



Интерфейсы SDI для подключения к SDI оборудованию



Функции просмотра PIP/PBP

