

TX-22 White

Профессиональный медицинский сенсорный монитор



Профессиональный сенсорный монитор TX-22 White от AG Neovo с LED подсветкой - это высококачественное изображение Full HD 1920 x 1080 с точной цветопередачей и широким углом обзора. Сенсорный дисплей позволяет без труда выполнять необходимые действия, не прибегая к использованию мыши. Наклон монитора (от -5° до 90°) позволяет настроить положение для максимального комфорта и совместного использования. Специальное стекло защищает монитор от пыли и влаги, отличаясь при этом легкостью очистки. Прочный металлический корпус и качественные компоненты гарантируют стабильность и надежность устройства.





Сенсорный дисплей (10 точек касания)

Использование при создании дисплея проекционно-ёмкостной технологии обеспечивает до 10 точек касания и высокую точность работы сенсора.

Максимальное удобство для пользователя

Широкий угол обзора, эргономичная конструкция и гибкая настройка положения (наклон от -5° до 90°) обеспечивают максимальный комфорт при работе.



IEC/EN 60601-1
Medical-Grade

Сертификат медицинской безопасности

Монитор TX-22 White оснащен специальным низковольтным источником питания медицинского класса для обеспечения безопасности и надежности эксплуатации монитора в медицинской сфере. Монитор соответствует стандартам EN / IEC 60601-1 и обеспечивает безопасную и надежную работу в сложных медицинских условиях.

Полная защита от пыли и влаги

Благодаря передней панели с классом защиты IP65 монитор эффективно защищен от пыли и влаги, частых в медицинской среде.



Особенности

- Разрешение Full HD 1920 x 1080
- Технология IPS обеспечивает точную цветопередачу и широкий угол обзора
- Оптическое стекло NeoVTM, устойчивое к чистящим растворам
- Прочный металлический корпус
- Соответствие сертификатам EN60601-1 и IEC60601-1
- Белый корпус для лёгкого обнаружения загрязнений
- Низковольтный источник питания медицинского класса
- Проекционно-ёмкостная сенсорная технология
- Поддержка до 10 точек касания
- Совместимость с ОС Windows 10, 8, 7
- Передняя панель с защитой по классу IP65 обеспечивает защиту дисплея от пыли и влаги
- Блокирование экранного меню и клавиш управления для обеспечения безопасности
- Угол наклона от -5° до 90°

Технические характеристики



TX-22 White

Дисплей	Тип Диагональ Макс. разрешение Шаг пикселя Яркость Контраст Угол обзора (Г/В) Цвета Время отклика Обработка поверхности	LED-Backlit TFT LCD (IPS) 21.5" FHD 1920 x 1080 0.248 мм 250 кд/м ² 1000:1 178°/178° 16.7M 5 мсек Антиблик (матовость 25%), 3H, прочное покрытие
Частота (Г/В)	Г. В.	31 kHz-82 kHz 50 Hz-75 Hz
Вход	DVI VGA	24-Pin DVI-D x 1 15-Pin D-Sub x 1
Управление	RJ11	Да
Сенсорный экран	Технология Точность Интерфейс Multi-touch Plug & Play Single Touch (драйвер) Multi-touch (драйвер)	Проекционно-емкостная ± 2.5 мм USB (Type-B) 10 точек (Windows 7/8/10) Windows VISTA/XP/2000/CE/XP Embedded, Mac OS, Linux (до 5 точек) Android 2.1 и выше и 4.0 (до 10 точек)
Питание	Тип Требования к питанию Вкл. режим ожидания Выкл.	Внешнее DC 12V, 4A 19W (вкл.) < 2W < 1W
Стекло	Толщина Коэффициент пропускания Прочность	3.1 мм (0.12") > 90% > 7H
Условия эксплуатации	Температура Влажность	0°C-40°C (32°F-104°F) 20%-80% (без конденсации)
Условия хранения	Температура Влажность	-20°C-60°C (-4°F-140°F) 10%-90% (без конденсации)
Крепление	VESA FPMPMI	Да (100 x 100 мм)
Подставка	Наклон	От -5° до 90°
Безопасность	Kensington Security Slot	Да
Размеры	С подставкой (Ш x В x Г) Упаковка (Ш x В x Г)	528.6 x 346.7 x 214.2 мм (20.8" x 13.7" x 8.4") 610.0 x 460.0 x 320.0 мм (24.0" x 18.1" x 12.6")
Вес	С подставкой Упаковка	6.7 кг (14.8 lb) 9.8 кг (21.6 lb)
Соответствие нормативам	Сертификаты	CE, WEEE, RoHS, REACH, EAC, MDD, EN / IEC 60601-1
Аксессуары		Адаптер питания, кабель питания, кабель VGA, кабель DVI, кабель USB, гарантийный талон, CD
Опционально		Настенное крепление: WMK-01, WMK-03, PMK-01



